MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA • SERIE K (HEAVY DUTY CUSHION)

CATERPILLAR GC45K SWB

Equipo contrapesado de diseño robusto con chasis compacto de batalla corta (Short Wheel Base), ideal para operaciones continuas de alta exigencia en industria acerera, papelera, metalmecánica y almacenes de alta estiba con piso firme. Ofrece un radio de giro excepcionalmente compacto, mástil triple de 4.80 m de gran visibilidad y motor Vortec V6 de alto torque a bajas revoluciones.

Capacidad: 10,000 LBS (4.5 t) | Combustible: Gas LP | Llantas: Cushion | Serie: AT87A31062 | Año: 2019

4.5 t	4.80 m	78 kW	GAS LP
CARGA NOMINAL	ELEVACIÓN MÁX.	MOTOR VORTEC V6	COMBUSTIBLE
10,000 lbs @ 600 mm	Mástil Triplex Visibilidad	4.3 L / 285 Nm @ 1,000 rpm	Soporte abatible

RENDIMIENTO & OPERACIÓN	
Marca / Fabricante	Caterpillar (Cat Lift Trucks)
Modelo Oficial	GC45K SWB (Short Wheel Base)
Número de Serie	AT87A31062
Año de Fabricación	2019
Capacidad de Carga	4,500 kg (10,000 lbs)
Centro de Gravedad (CDG)	600 mm (24 in)
Altura Máx. Elevación	4.80 m (Mástil Triplex)
Altura Mástil Contraído	2.35 m (Paso de puertas)
Elevación Libre (Free Lift)	1.15 m
Radio de Giro (Wa)	2,340 mm (Giro compacto SWB)
Velocidad de Traslado	18.5 km/h con carga

DIMENSIONES & TREN MOTRIZ	
Modelo de Motor	PSI 4X / Vortec 4.3L (6 Cil. en V)
Potencia / Desplazamiento	78 kW (~105 HP) / 4,300 cm³
Torque Máximo	285 Nm @ 1,000 rpm
Tipo de Combustible	Gas LP (GLP) con soporte abatible
Transmisión	Powershift Automática (1/1)
Posición del Operador	Hombre Sentado (Confort)
Tipo de Rodado / Llantas	Cushion (Sólidas Lisas de carga)
Dimensiones Rodado	Del: 22x9x16 | Tras: 18x7x12.1
Sistema de Frenos	Hidráulicos asistidos por vacío
Dirección	Hidrostática suave asistida
Condición Operativa	Seminuevo Certificado / Taller CSI

Equipamiento Incluido: Mástil triple de alta visibilidad (4.80 m) con amortiguación hidráulica de impacto, horquillas estándar reforzadas para uso rudo (50x150x1220 mm), chasis compacto SWB (distancia entre ejes reducida a 1,575 mm) para maniobras en radios estrechos, faros frontales de trabajo en guarda superior, torreta estroboscópica ámbar de advertencia, alarma acústica de reversa, espejo retrovisor panorámico, extintor de seguridad contra incendios con soporte lateral metálico, asiento ergonómico ajustable con suspensión antivibración y cinturón de seguridad, sistema de interbloqueo de transmisión al desocupar el puesto de mando y base portatanque de Gas LP con cincho abatible. Unidad 100% operativa, inspeccionada en taller CSI y lista para puesta en marcha inmediata.